

CITROËN C5




2012





CITROËN C5 Berline méretek és műszaki adatok





Az adatok mm-ben értendők.

Működ.	C5 VTI 120	C5 THP 155	C5 THP 155	C5 HDi 115 FAP	C5 e-HDi 115 FAP	C5 HDi 140 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 200 FAP	C5 V6 HDi 240 FAP
SEBESÉGVÁLTO	MCP6	Manuális (6)	Automata (5)	Manuális (5)	MCP6	Manuális (6)	Manuális (6)	Automata (5)	Automata (6)	Automata (6)	Automata (6)
MOTOR											
Üzemanyag	Ólmozatlan 95 RON			Diesel			Diesel			Diesel	
Környezetvédelmi besorolás	Euro V			Euro V			Euro V			Euro V	
Típus	EP6C			EP6 CDT			DW/10BTE4			DW/10C	
Hengerek száma - Szélepek száma	4 - 16			4 - 16			4 - 16			4 - 16	
Furak x Lökét	77 x 85,8			77 x 85,8			75 x 88,3			85 x 88	
Hengeremelés	1598			1598			1597			1997	
Befecskendezés	Bosch MEV17.4			Közvetlen befecskendezés MED17.4			Common Rail Bosch 1 650 bars			Common Rail 2 000 bars	
Felöltés típusa	-			Turbófútlós 0,8 bar			Változó geometriájú turbó + intercoolor			Változó geometriájú turbó	
Maximális teljesítmény	88 / 6 000			115 / 6 000			84 / 3 600			120 / 3 750	
Maximális teljesítmény	120 / 6 000			156 / 6 000			115 / 3 600			163 / 3 750	
Maximális nyomaték	160 / 4 250			240 / 1 400 - 4 000-g			240 (260) / 1 750			270 (285) / 1 750	
SEBESÉGVÁLTO/ÁTTÉTELEK											
1. fokozat	7,18	7,22	7,19	8,37	8,42	8,38	8,41	7,46	7,50	7,47	7,49
2. fokozat	13,24	13,32	13,26	15,43	15,52	15,45	15,49	12,72	12,79	12,74	12,78
3. fokozat	19,22	19,33	19,25	22,40	22,53	22,43	22,50	19,38	19,49	19,41	19,46
4. fokozat	26,07	26,22	26,11	30,38	30,56	30,42	30,51	26,01	26,16	26,05	26,12
5. fokozat	33,41	33,60	33,46	38,93	39,16	38,99	39,10	33,39	33,60	33,44	33,54
6. fokozat	39,36	39,59	39,42	45,87	46,14	45,94	46,07	44,87	45,13	44,94	45,07
Hátramenet	7,69	7,73	7,7	8,95	9,00	8,97	8,99	9,70	9,76	9,72	9,74
ABRONCSOK											
Méret	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19
KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK											
Résnév	Változó rákérgetési szerelvény										
Ár	16,8 / 1 385										
Volán átmérője	3 (16") - 2,95 (egyéb)										
Kormány fordulat utkazestől utkazestig	3 (16") - 2,95 (egyéb)										
Fordulókör átmérője: (16" abroncsmértéset) járdák falai között	m (11,50 - 12,00); 11,70 - 12,20										
FELÜGGESZÉS											
Elöl	Acélrugós										
Hátul	Acélrugós vagy Hydractive III+										
Felfüggesztés	Acélrugós										
FEKENDSZER											
Elöl (átmérő)	Sériás										
Hátul (átmérő)	Hátul tárcsa (304)										
Hátul (átmérő)	Tárcsa (290)										
MÉRETEK/TÉRFOGATOK											
Hossz - szélesség	mm 4779 - 1860										
Szélesség tükrökkel	mm 2096										
Magasság acélrugós felfüggesztéssel	mm 1458										
Magasság Hydractive III+ felfüggesztéssel	mm 1451										
Térfigys	mm 2815										
Elő nyomaték (acélrugós felfüggesztés esetén)	mm 1587 (16" és 17") - 1585 (18" és 19")										
Elő nyomaték (Hydractive III+ felfüggesztés esetén)	mm 1586 (16" és 17") - 1584 (18" és 19")										
Hátul nyomaték (acélrugós felfüggesztés esetén)	mm 1560 (16" és 17") - 1558 (18" és 19")										
Hátul nyomaték (Hydractive III+ felfüggesztés esetén)	mm 1558 (16" és 17") - 1556 (18" és 19")										
Elő túlnyúlás	mm 1054										
Hátul túlnyúlás	mm 910										
Üléstető hossza	mm 1756										
Változó fék: elöl - hátul	mm 1524 - 1495										
Üléstető: elöl - hátul	mm 862 - 842										
Csomagter. hossza	mm 1040										
Csomagter. hossza döntött ülésekkel	mm 1705										
Csomagter. minimális szélessége	mm 1115										
Csomagter. hasznos területe	dm ² 439										
TÖMEGEK											
Saját tömeg - vezető nélkül - vezetővel	kg 1425 - 1500										
Össztömeg	kg 2018										
Tömeg elölhátsó: elöl - hátul	kg 895 - 530										
Guruló össztömeg	kg 3318										
Hasznos tömeg - vezető nélkül - vezetővel	kg 593 - 518										
Luganyagból vezetőhátsó tömeg: fékek - fék nélkül / teherr	kg 750 - 1300 / 1570										
Luganyagból vezetőhátsó és teherhó	kg 80 - 64										
KAPACITÁS											
Üzemanyagtartály	liter 71										
ÉLEGELLENÁLLÁS											
Cx - S	0,29 - 2,30										
S _{cx}	m ² 0,67										
MENNYELTÉSI TÖMEG											
Vegyesbesség	km/h 198										
0 - 100km/h csak vezetővel / fékterheléssel	s 12,2 - 13,5										
0 - 400m csak vezetővel / fékterheléssel	s 18,4 - 19,1										
0 - 1000m csak vezetővel / fékterheléssel	s 33,5 - 34,7										
FOGVASZTÁS / KAROSANYAG-KIBOCSÁTÁS											
Város	l/100 km 8,3										
Országút	l/100 km 5,0										
Vegyes	l/100 km 6,2										
CO ₂	g/km 144										

A Citroën Hungaria Kft. a változtatás jogát fenntartja.



CITROËN C5 Tourer méretek és műszaki adatok



Az adatok mm-ben értendők.

MODELL	C5 VTI 120	C5 THP 155	C5 THP 155	C5 HDI 115 FAP	C5 e-HDI 115 FAP	C5 HDI 140 FAP	C5 HDI 160 FAP	C5 HDI 160 FAP	C5 HDI 160 FAP	C5 HDI 200 FAP	C5 V6 HDI 240 FAP																								
SEBESSÉGVÁLTÓ	MCP6	Manuális (6)	Automata (6)	Manuális (5)	MCP6	Manuális (6)	Manuális (6)	Automata (6)	Automata (6)	Automata (6)	Automata (6)																								
MOTOR																																			
Üzemanyag	Ölmentes 95 RON			Dízel		Dízel		Dízel		Dízel																									
Környezetvédelmi besorolás	Euro V			Euro V		Euro V		Euro V		Euro V																									
Típus	EP6 CDT			DV6C		DW10BTE4		Dw10C		DT20C																									
Hegyelek száma - Szeklepek száma	4-16			4-16		4-16		4-16		6 en V-24																									
Furat x löket	77 x 85,8			77 x 85,8		75 x 88,3		85 x 88		85 x 96																									
Hengerirtatalom	1598			1560		1560		1997		2179																									
Befecskendezés	Bosch MEV 17.4			Közvetlen befecskendezés MED17.4		Common Rail Bosch 1 650 bars		Common Rail 2 000 bars		Common Rail 2 000 bars																									
Fűtés	bar			Turbofűtés 0.8bar		Változó geometriájú turbo + intercooler		Változó geometriájú turbofűtés		Paraszuszos létrurbo																									
Maximális teljesítmény	kW CEE			115 / 6 000		84 / 3 600		103 / 4 000		120 / 3 750																									
Maximális teljesítmény	ch CEE			156 / 6 000		115 / 3 600		163 / 3 750		204 / 3 500																									
Maximális nyomaték	Nm CEE			240 / 1 400-tól 4 000-ig		240 (260) / 1 750		320 (340) / 2 000		340 / 2 000-tól 3 000-ig																									
SEBESSÉGVÁLTÓ/ÁTTELEK																																			
Sebeség 1000 ford./percnél	1.fokozat	2.fokozat	3.fokozat	4.fokozat	5.fokozat	6.fokozat	Hátamennet																												
	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h					km/h																							
	7,18	7,22	7,19	8,37	8,42	8,38	8,41	7,46	7,50	7,47	7,49	8,34	8,39	8,35	8,38	8,43	8,40	8,45	8,41	8,44	8,45	8,41	8,44	8,66	8,62	8,65	9,75	9,71	9,74	9,75	9,71	9,74			
	13,24	13,32	13,26	15,43	15,52	15,45	15,49	12,72	12,79	12,74	12,78	15,43	15,52	15,45	15,43	15,52	16,09	16,18	16,11	16,16	16,18	16,11	16,16	15,16	15,09	15,14	17,07	17,00	17,05	17,07	17,00	17,05			
	19,22	19,33	19,25	22,40	22,53	22,43	22,50	19,38	19,49	19,41	19,46	24,92	25,40	25,54	25,59	25,74	25,63	25,70	25,74	25,74	25,63	25,70	25,74	23,08	22,98	23,05	26,00	25,89	25,97	26,00	25,89	25,97			
	26,07	26,22	26,11	30,38	30,56	30,42	30,51	26,01	26,16	26,05	26,12	35,04	35,24	35,29	35,09	30,38	30,56	30,42	30,51	31,10	30,96	31,05	31,10	36,28	36,12	36,23	31,05	31,05	31,05	35,03	34,88	34,98	35,03	34,88	34,98
	33,41	33,60	33,46	38,93	39,16	38,99	39,10	35,39	35,60	35,44	35,54	43,65	43,90	43,71	38,93	39,16	44,34	44,60	44,40	44,53	44,60	44,40	44,53	41,82	41,64	41,76	47,10	46,90	47,04	47,10	46,90	47,04			
	39,36	39,59	39,42	45,87	46,14	45,94	46,07	44,07	45,13	44,94	45,07	49,69	49,98	49,69	49,98	53,68	53,99	53,76	53,91	53,99	53,76	53,91	53,99	52,36	52,14	52,29	58,99	58,73	58,90	58,99	58,73	58,90			
	7,69	7,73	7,7	8,95	9,00	8,97	8,99	9,70	9,76	9,72	9,74	8,64	8,69	8,65	8,96	9,01	9,10	9,15	9,11	9,14	9,15	9,11	9,14	10,58	10,54	10,57	11,91	11,86	11,89	11,91	11,86	11,89			
ABRONCSOK																																			
Méret	225/60 R 6	225/55 R17	245/45 R18	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19		
Ábróns kerület	2062	2074	2065	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074	2065	2071	2062	2074		
KÖRMÁNYZÁS																																			
Részes	Változó részesítésű szervokormány																																		
Áttétel	16,8 / 1																																		
Volán átmérője	385																																		
Kormány fordulat ütközéstől ütközésig	3 (16°) - 2,95 (egyejb)																																		
Fordulóluk átmérője: járdák - falak között	11,50 - 12,00 (16°) - 11,70 - 12,20 (egyejb)																																		
FELFÜGGESZTÉS																																			
Elöl	Egymás fölötti trapéz lengőkarok - osztott függőcsap																																		
Hátul	Több lengőkaros																																		
Felfüggesztés	Acélrugós	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós	Acélrugós	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós vagy Hydractive III+	Acélrugós vagy Hydractive III+	Hydractive III+																								
FÉKRENDSZER																																			
ESP	Séria																																		
Elöl: átmérő / tárcsák vastagsága / féknyereg típusa	Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)			Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)			Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)			Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)																									
Hátul: átmérő / tárcsák vastagsága / féknyereg típusa	Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)			Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)			Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)			Hűtött tárcsa (304) Tárcsa (290)																									
MÉRETEK/TERFOGATOK																																			
Foosz - szélesség	4829 - 1860			4829 - 1860			4829 - 1860			4829 - 1860																									
Szállóterület	2096			2096			2096			2096																									
Magasság acélrugós felfüggesztéssel	1483			1483			1483			1483																									
Magasság Hydractive III+ felfüggesztéssel	-			-			-			-																									
Tengelytáv	2815			2815			2815			2815																									
Elöl nyomaték - fém	1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)			1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°			1587 (16° és 17°) - 1585 (18°)			1587 (16° és 17°) - 1585 (18°) és 19°																									
Elöl nyomaték - Hydractive III+	-			-			-			-																									
Hátul nyomaték - fém	1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)			1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°			1560 (16° és 17°) - 1558 (18°)			1560 (16° és 17°) - 1558 (18°) és 19°																									
Hátul nyomaték - Hydractive III+	-			-			-			-																									
Elöl túlnyúlás	1054			1054			1054			1054																									
Hátul túlnyúlás	960			960			960			960																									
Utaster hossz	1756			1756			1756			1756																									
Vállteljesesség: elöl - hátul	1524 - 1495			1524 - 1495			1524 - 1495			1524 - 1495																									
Ülőmagasság: elöl - hátul	885 - 905			885 - 905			885 - 905			885 - 905																									
Csomagtér hossza	1058			1058			1058			1058																									
Csomagtér hossza döntött ülésekkel	1723			1723			1723			1723																									
Csomagtér minimális szélessége	1115			1115			1115			1115																									
Csomagtér terfogatja potterekkel, defekijavító készlettel	505 - 533			505 - 533			505 - 533			505 - 533																									
Csomagtér maximális terfogatja potterekkel, defekijavító készlettel	1462 - 1490			1462 - 1490			1462 - 1490			1462 - 1490																									
TÖMEGEK																																			
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	1498 - 1573			1503 - 1578			1534 - 1609			1538 - 1613																									
Üzemi tömeg	2200			2167			2167			2276																									
Üzemi előtolás: elöl - hátul	907 - 591			934 - 608			937 - 601			1036 - 619																									
Összgerjesztés	3433			3667			3700			3676																									
Hátsós teher: vezető nélkül - vezetővel	635 - 560			664 - 589			666 - 591			621 - 546																									
Legnagyobb vontatható tömeg fékkel - fék nélkül / tehemege	750 - 1300 / 1600			750 - 1500 / 1790			750 - 1500 / 1790			750 - 1000 / 1300																									
Vonóhorg és tetőterhelés	80 - 65			80 - 73			80 - 74			80 - 53																									
KAPACITÁS																																			
Üzemanyagtartály	liter																																		
LEGELLENVÁLTÁS																																			
Cx - S	0,31 - 2,31																																		
SCx	0,715																																		
MENETTELJÁRÁS																																			
Végsebesség	194			210			210			187																									
0 - 100km/h csak vezetővel / fékterheléssel	12,9 - 14,2			9,0 - 10,0			10,2 - 11,3			11,9 - 13,3																									
0 - 400m csak vezetővel / fékterheléssel	18,9 - 19,4			16,7 - 17,3			17,3 - 18,0			18,9 - 19,6																									
0 - 1000m csak vezetővel / fékterheléssel	33,9 - 35,2			30,4 - 31,4			31,5 - 32,6			33,7 - 34,9																									
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS																																			
Város	8,5			9,5			10,5			6,0																									
Országút	5,2			5,2			5,6			4,4																									
Vegyes	6,4			6,8			7,3			5,0																									
CO ₂	149			155			169			129																									
Város	8,5			9,5			10,5			6,0																									
Országút	5,2			5,2			5,6			4,4																									
Vegyes	6,4			6,8			7,3			5,0																									
CO ₂	149			155			169			129																									

A Magyarországon jelenleg még nem forgalmazott változatok esetében az adatok egyetlen tájékoztató jellegűek.
A Citroën Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.